

# EB-1485Fi



Mer flexibelt arbete genom delning av innehåll och flexibla anslutningsmöjligheter med denna laserbildlösning i full HD.

Förvandla din arbetsplats med denna stora, skalbara bildlösning som berikar samarbete och engagemang och främjar mer kunskapsdelning med kollegor, kunder eller ombud med hjälp av de senaste och mest mångsidiga anslutningsmöjligheterna. EB-1485Fi har utformats för att vara enkel att använda, vilket berikar samarbetsinriktade och flexibla arbetsmiljöer.

#### Flexibla visningsalternativ och -storlekar

Leverera effektfulla sessioner med en multi-touch-bildlösning på upp till 100 tum (16:9 fristående), 120 tum (16:6 fristående) eller 155 tum med Epsons DuoLink-funktion, som kombinerar två interaktiva bilder med inbyggd Edge Blending.

#### Främjar samarbete och anslutningsmöjligheter

Det intuitiva och lättanvända användargränssnittet, startbilden med pekfunktion och den interaktiva OSD-menyn gör det enkelt att konfigurera och navigera mellan funktioner. Med stöd för multitouch-penna och touchfunktioner, trådlös BYOD-anslutning och bildspegling (Miracast). Den har dessutom säkra samarbetsverktyg för användare och ett stort antal kraftfulla anslutningsalternativ, såväl trådlösa som trådbundna, som exempelvis HDBaseT\* och HDMI-utgång. Epson iProjection-appen är kostnadsfri och tillhandahåller sömlös trådlös anslutning och samarbetskontroll från flera enheter och plattformar. Den är kompatibel med Windows, Office 365-paketet och iOS, vilket möjliggör användning av appar via datorer och surfplattor.

#### Skjutbar delad bild

Kombinera upp till fyra källor, t.ex. videokonferenssystem, från ett flertal olika videokällor och presentationer, för att optimera mötesinteraktionen.

#### "Fit and forget"-teknik

Använd upp till 20 000 timmar utan underhåll med en femårig garanti. Hjälper till att minska driftskostnaderna och innebär att du kan "montera och glömma" ("fit and forget") och fortsätta med det aktuella arbetet.

\*HDBaseT ENDAST kompatibel med controlPad.



#### VIKTIGA FUNKTIONER

- **Flexibla visningsalternativ och -storlekar**  
Uppfyller användarbehoven i alla möjliga arbetsmiljöer
- **Interaktivt allt i ett-mötesprojektor**  
Kombinerar flera resurser i en enda samarbetsenhet
- **Öka produktivitet & arbetets smidighet**  
Dela och visa innehåll från många olika enheter simultant
- **Skjutbar delad bild**  
Upp till fyra bilder i en - projicera bilder från olika källor
- **Enkel installation**  
Snabb installation med automatisk justering av kalibreringsfunktionen

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>TEKNIK</b>	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
<b>IMAGE</b>	
Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoediting	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
<b>OPTIK</b>	
Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	65 inches - 100 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,4 m ( 65 inch screen ),
Projektionsavstånd tele	0,6 m ( 100 inch screen ),
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	0,78 m ( 120 inch screen ),
Projection Lens F Number	1,5
Fokuslängd	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	9 : 1
<b>CONNECTIVITY</b>	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB-driven, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komponent in, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x), mikrofoningång, Gränssnitt för touch-läge, Multipekskärm, USB 2.0 (2x), Synk. in, Synk. ut, HDMI ut
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
<b>ADVANCED FEATURES</b>	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM
Funktioner	Kurvkorrigering, Autokalibrering, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Dubbelt pennstöd, Enkel förinställning på skärmen, Email notification, Touch sensor support, Screen fit, Frys bild, Bildförskjutning, På/av direkt, Interaktiv, Interaktiv interaktiv meny, Mail notification function, Mikrofoningång, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, PC Interactive, Datorfri anteckning, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Schemaläggning, Bildspegling, Bildindelning, Inställningsguide, Sliding split-screen feature, Funktion för delad skärm, Super resolution, Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Whiteboard-delning, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection, iProjecton-installation genom att skanna en kod
Interaktivitet	Ja - penna och touch
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Extron, Crestron (endast RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-1485Fi

### LEVERANSOMFATTNING

- CD Manual
- Interaktiva pennor
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Pennhållare/-ställ
- Cable cover
- 2 x pennspetsar (Teflon)
- 4 x pennspetsar (filt)
- HDBaseT-styrplatta
- Vägghållare
- Touch enhet
- Safety Cable
- Installations- / säkerhetshandbok
- Garantidokument
- Corner markers for auto screen adjustment

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-1485Fi

### ALLMÄNT

Power consumption	293 Watt (Normal On-Mode), 195 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	458 x 375 x 210 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,3 kg
Ljudnivå	Normal:36 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Medföljande programvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Options	Dokumentkamera, Extern högtalare, Pennspets (filt), Pennspets (Teflon), Trådlöst LAN-enhet
Kompatibla operativsystem	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Högtalare	16 Watt, Stereo: Stereo
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Bärbart/mindre utrymme, Mötesrum/klassrum
Placering	Bordsmonterad, Väggh monterad
Färg	Vit

### ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Aktiva högtalare – ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H919040
Streckkod	8715946674070
Tillverkningsland	Filippinerna

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC21  
V12H758040



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.  
Last extracted: 2023-04-26

**EPSON**<sup>®</sup>