

EB-760W



DATASHEET / BROCHURE



Projicera din vision med en prisvärd storbildsprojektor i full HD på upp till 150 tum som förbättrar engagemang, inlärning och produktivitet.

Oavsett klassrummets eller mötesrummets storlek så är obegränsade och verklighetstroga presentationer nu möjliga med denna ljusa, kompakta och prisvärda bildlösning.

EB-760W:s ljusa bild är skalbar upp till 150 tum och är lätt att se från alla vinklar och på avstånd, och innehållet kan enkelt delas eller streamas direkt från flera enheter för en perfekt samarbetsupplevelse.

}
Linsen på EB-760W med ultrakort projiceringsavstånd möjliggör säker, diskret placering nära projiceringsytan, vilket ger presentatörer fri åtkomst för att interagera utan att kasta skuggor.

{b
Med 4 100 lumens ljusstyrka för färgat ljus och Epsons 3LCD-teknik är bilden ljusstark och livfull upp till 150 tum, och tydligt synlig från alla vinklar och på avstånd. Upplevelsen är verklighetstrogen och användarvänlig.

}
Projicering möjliggör även flexibla bildstorlekar, skalbara från 49–150 tum, bildstorlekar kan optimeras för varje rum med en välbekant produkt och till en fast kostnad

{b
Mångsidiga kabelanslutna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive bildspegling via Miracast™, gör det möjligt för deltagarna att enkelt dela innehåll från sina datorer eller mobila enheter. Med en ansluten Epson-dokumentkamera som tillval kan dokument, presentationer eller 3D-objekt ses med otrolig detaljrikedom.

{b
Till skillnad från en platt bildskärm finns det ingen tung, glaspanel som kan gå sönder eller skapa störande, reflekterade blinda fläckar från vissa vinklar och lärare utsätts inte för direkt blå ljusstrålning från LCD-panelen som tros skada ögonen. Tillsammans med en hygienisk, antibakteriell whiteboard kan lärare kommentera presentationer med pennor för whiteboard, eller för att spara energi kan du helt enkelt använda whiteboarden när projektorn är avstängd.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skalbar FHD-projektion för alla rum**
53–150 tums UST-projektion för obegränsad visning (inga skuggor/reflektioner)
- **Ljusstark och energieffektiv laser**
CLO på 4 100 lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 205 W
- **Smidiga anslutningsalternativ**
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla**
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Kompatibilitet med dokumentkameror**
Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WXGA
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	100 Hz - 120 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	60 inches - 150 inches
Projection Lens F Number	1,6
Fokuslängd	3,7 mm
Fokus	Manuell
Offset	6 : 1
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x), USB 2.0 Typ B (endast service), Wi-Fi Direct, mikrofongång
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Email notification, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, Bildförskjutning, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Bildspegling, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-760W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Snabbstartsguide
- Projector feet
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-760W

ALLMÄNT

Power consumption	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	895 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	356 x 395 x 133 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	5,9 kg
Ljudnivå	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fäst med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Mötesrum/klassrum
Placering	Takmonterad, Stationär, Vägghöglad
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- Väggfäste för ultrakort projiceringsavstånd – ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Takrör – ELPPF13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPF14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Kontroll- och anslutningsbox – ELPCB03N
V12HB11040
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA81080
Streckkod	8715946715285
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080