

EB-770Fi



Projicera din vision med en interaktiv storbildsprojektion i full HD på upp till 100 tum som förbättrar engagemang, inlärning och produktivitet.

Oavsett klassrummets eller mötesrummets storlek så är det möjligt att skapa obegränsade interaktiva lektioner med denna ljusstarka, kompakta och prisvärda projektor med touch-lösning.

EB-770Fi's har ljusstarka bilder som är skalbara upp till 100 tum och är lätta att se från alla vinklar och på avstånd. Innehållet kan enkelt delas eller streamas direkt från flera enheter för den ultimata samarbetsupplevelsen.

Interaktiv projektor

EB-770Fi är ett steg upp från EB-770F, och har extra interaktiva funktioner.

Två digitala pennor för samtidig användning på bilden (finger-touch finns via tillvalet FT01). Presentationer kan styras och göras intressanta med anteckningar i bilden, medan en mängd praktiska inbyggda verktyg stödjer produktiviteten. En valfri Epson dokumentkamera kan styras via projektorn och projicera dokument eller objekt från ett skrivbord så att alla kan se otroliga detaljer.

Ljusstark bild på upp till 100 tum

Med en laserljuskälla på 4 100 lumen, i kombination med 3LCD-teknik, ger den en stor, ljusstark och livfull bild på upp till 100 tum, som tydlig är synlig från alla vinklar och på avstånd.

Bekväma anslutningar

Mångsidiga trådbundna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive bildspegling via Miracast™, gör det möjligt för deltagarna att enkelt dela innehåll från sina datorer eller mobila enheter.

Upplevelsen är verklighetstrogen och användarvänlig

Linsen med ultrakort projiceringsavstånd möjliggör säker, diskret placering ovanför projiceringsytan, vilket ger presentatörer fri åtkomst för att interagera utan att kasta skuggor.

Till skillnad från en platt bildskärm finns det ingen tung glaspanel som kan gå sönder eller skapa störande, reflekterade blinda fläckar från vissa vinklar, och presentatörer utsätts inte för direkt blå ljusstrålning från LCD-panelen.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Interaktiv FHD-projektion för alla rum**
49–100 tums UST-projektion för obegränsad visning (inga skuggor/reflexer)
- **Ljusstark och energieffektiv laser**
CLO på 4 100 lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 205 W
- **Smidiga anslutningsalternativ**
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla länge**
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Kompatibilitet med dokumentkameror**
Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	60 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Fokuslängd	3,7 mm
Fokus	Manuell
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service) (2x), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x), mikrofoningång, Synk. in, Synk. ut, Multipekskärm (valfritt)
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Dubbelt pennstöd, Enkel förinställning på skärmen, Email notification, Touch sensor support, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Bildförskjutning, På/av direkt, Interaktiv, Interaktiv startvy, Interaktiv interaktiv meny, Mail notification function, Mikrofoningång, Nätadministration, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, PC Interactive, Datorfri anteckning, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Bilddelning, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Whiteboard-delningsfunktion, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection, iProjecton-installation genom att skanna en kod
Interaktivitet	Ja - penna och touch
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770Fi

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Pennhållare/-ställ
- Interaktiva pennor
- 2 x pennspetsar (Teflon)
- 4 x pennspetsar (filt)
- USB-kabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Snabbstartsguide
- Projector feet
- Garantidokument
- Corner markers for auto screen adjustment

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-770Fi

ALLMÄNT

Power consumption	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	895 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	356 x 395 x 133 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	6 kg
Ljudnivå	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet. Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift. Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pennspets (filt), Pennspets (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Mötesrum/klassrum
Placering	Takmonterad, Stationär, Väggmonterad
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Väggfäste för ultrakort projiceringsavstånd – ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA78080
Streckkod	8715946715230
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080