

EB-L530U



DATASHEET / BROCHURE



Laserprojektorn EB-L530U med fast inbyggd lins erbjuder 5 200 ANSI lumen och passar perfekt för utbildning, företag, detaljhandel och besöksattraktioner.

Denna laserprojektor har utformats för att producera storskaliga, livfulla bilder. Med EB-L530U kan du dra fördel av en laserprojektor med lägre kostnad och hög ljusstyrka som eliminerar problemen med lampbyten och otympliga platta bildskärmar. Epson är marknadsledande inom 3LCD-teknik och fortsätter att förbättra sina laserprojektorer med hög ljusstyrka med ännu mindre och mer kompakta projektorlösningar. EB-L530U ger effektiva, praktiska och kreativa projektortillämpningar inom ett antal olika branscher.

Upplev ljusstarkare och djärvare bilder

EB-L530U producerar mer engagerande och slagkraftiga bilder även i starkt upplysta miljöer. Den erbjuder imponerande ljusstyrka på 5 200 ANSI lumen och WUXGA Full HD-upplösning till överkomligt pris. Detta innebär att du kan uppgradera till laserprestanda och tillförlitlighet med lägre energiförbrukning. Den omfattar dessutom: Stöd för 4K-inmatning, detaljförbättringsteknik, edge blending och wide lens shift för att passa utmanande installationsmiljöer. EB-L530U kan producera bilder på upp till 500 tum, utan någon minskning i klarhet eller livfulla detaljer.

Enkel installation

EB-L530U omfattar många professionella funktioner som gör installationen enkel, även när du projicerar mer avancerade bilder. Denna stilrena och kompakta projektor erbjuder 360-graders installation utan att kompromissa med projektionskvaliteten och stödjer ultra-widescreenformatet 16:6, vilket innebär att du kan maximera den tillgängliga synliga bildytan. Med funktionen för split-screen kan du dessutom visa två eller fyra bilder från olika källor samtidigt. Och geometrikkorrigering och edge blending hjälper dig att kombinera flera bilder för att skapa en enda stor, sömlös bild.

Anpassa storleken för att passa din miljö

Till skillnad från platta bildskärmar finns inga störande reflexer, fingeravtryck eller bortslösat väggutrymme. Bilden kan skalas så att den passar önskad bildstorlek, från 50 till 500 tum. Oavsett om projektorn används för utbildning, företag, detaljhandel eller besöksattraktioner blir tittarupplevelsen obegränsad och mer engagerande för publiken.

Anslutning och kontroll

EB-L530U erbjuder många sätt att ansluta, visa flera källor samtidigt och presentera innehåll trådlöst. De framtidssäkrade anslutningsalternativen omfattar: HDMI (in och ut) och HDBaseT med 4K-signalstöd, trådlöst 5 GHz med företagssäkerhet, inbyggd mediaspelare, inbyggt Miracast samt stöd för Epsons trådlösa presentationssystem ELPWP10. Den är dessutom enkel att installera och navigera tack vare den intuitiva on-screen användarguiden.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstyrka på 5 200 lumen**
Skarpa bilder och klara färger, även i väl upplysta rum
- **WUXGA-upplösning**
Skarpa bilder i Full HD för en fantastisk skärpa
- **Framtidssäkra anslutningsalternativ**
Stöd för 4K-ingång, HDMI, HDBaseT, inbyggd Wi-Fi och bildspegling
- **Enkel och flexibel installation**
Lätt och kompakt design med vidvinkel-lens shift
- **Stöd social distansering**
Skalbar bildstorlek på upp till 500 tum

Skapa anpassat innehåll för skyltning

Den inbyggda mediaspelaren med uppladdning av innehåll till nätverket innebär att EB-L530U kan överföra spellistor till ett USB-minne och spela upp dem direkt från projektorn². Skapa anpassat innehåll med din smartphone eller surfplatta med hjälp av appen Epson Creative Projection eller skapa och schemalägg spellistor med programvaran Epson Projector Content Manager.

Koppla in, klicka och samarbeta

Samarbete blir enkelt med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem ELPWP10. Uppnå kostnadsbesparande och modern trådlös anslutning. Inga kablar – bara plug and play!

Ta kontrollen över dina projicerade bilder

Uppnå högre nivåer av bildmanipulering och kontroll med Epsons Projector Professional Tool-programvara. Avancerade funktioner som edge blending, projektionsmapping och kontroll över flera projektorer förenklas tack vare detta kostnadsfria och intuitiva verktyg.

Stöd för social distansering

Om social distansering förblir ett krav och ett ansvarsfullt hänsynstagande kan du se innehållet från alla lägen tack vare den skalbara bildstorleken på upp till 500 tum.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsavstånd tele	2,4 m - 23,8 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Trådlöst nätverk a/n (5 GHz), VGA in (2x), VGA ut, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Typ A-uppspelning
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Super resolution, Ultra-wide bild (16:6), Volume control, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L530U

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument
- Huvudenhet
- HDMI Cable

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L530U

ALLMÄNT

Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 339 x 136 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,2 kg
Ljudnivå	Normal:31 dB (A) - Economy:23 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet. Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift. Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Options	Anslutning och kontrollbox, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, MB22 ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA27040
Streckkod	8715946695334
Tillverkningsland	Filippinerna

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080

