EB-L790SU

DATASHEET / BROCHURE





Professionell projektor med lins för korta avstånd, högsta tillförlitlighet och låga krav på underhåll

EB-L790SU med lins för korta avstånd är konstruerad för kompakta visningsmiljöer erbjuder 7 000 lumen ljusstark WUXGA-upplösning, HDR och avancerade installationsfunktioner. Den erbjuder upp till 30 000 timmars underhållsfri projicering i Eco mode, lens shift, 1,7x zoom och 10 W högtalare. Passar perfekt för professionella tillämpningar med flexibla styrningsalternativ via HDBaseT, LAN och trådlöst.

Spektakulär professionell projektor med lins för korta avstånd
Skapa fantastiska, skuggfria presentationer i kompakta visningsmiljöer med ett kort avståndsförhållande på 0,79–1,36:1, inbyggd lens shift och WUXGA-upplösning. Tack vare 1,7x optisk zoom, hörnfokus och bildstorlekar på upp till 400 tum passar denna högpresterande projektor perfekt för sportsimulatorer, besöksattraktioner, detaljhandel och mer. Dess kompakta design, låga ljudnivå och eleganta vita chassi erbjuder ljusstarka, livfulla och kristallklara bilder, även i väl upplysta miljöer, vilket säkerställer exceptionell bildvisning.

Flexibel installation för professionella miljöer
EB-L790SU är konstruerad för enkel installation och kan snabbt konfigureras för att leverera optimala prestanda i alla rumslayouter. Funktioner som lens shift, horisontell och vertikal keystone-korrigering och 360° projicering säkerställer exakt bildpositionering. Alternativ som split-screen-funktioner, edge blending och geometrikorrigering, tillsammans med tillvalskameran ELPEC01 och Epson Projector Professional Tool, möjliggör snabb installation och kalibrering, vilket erbjuder flexibilitet för komplexa miljöer.

Smart styrning för sömlösa upplevelser
Förbättra användbarheten med NFC för enkel storskalig distribution med Epson Projector Config Tool. Den intuitiva OSD-menyn förenklar navigering, medan Epsons EPMC-molnövervakning, möjliggör enkel fjärradministration. Den är helt kompatibel med Crestron XiO Cloud och erbjuder centraliserad styrning och OTA-uppdateringar av den fasta programvaran säkerställer att projektorn förblir uppdaterad för sömlösa upplevelser.

Trygghet med hög hållbarhet och support
EB-L790SU är konstruerad för långvariga prestanda och erbjuder ”fit-and-forget”-laserteknik, med tre års garanti. Den minimerar underhållsbehoven, minskar driftstoppen och erbjuder trygghet med Epsons välkända eftermarknadssupport.

Miljövänlig design
Våra projektorer är konstruerade med tanke på hållbarhet och tillverkas med 100 % förnybar elektricitet[2] och förpackas i 100 % återvinningsbar kartong. De erbjuder låga underhållskrav och låg energiförbrukning och fördelar från uttjänta återvunna material och energiåtervinningstjänster i hela Europa.

Strömma och dela enkelt
Anslutning via AirPlay 2 och Miracast[1] gör innehållsdelning snabb och enkel – användare kan spegla sina enheters innehåll trådlöst för sömlöst samarbete. USB A-porten möjliggör dessutom streaming utan dator, medan ytterligare alternativ som HDBaseT och HDMI-daisy chaining förbättrar flexibiliteten ytterligare.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Exceptionell 7 000 lumen projektor med lins för korta avstånd**
  Passar perfekt för ett stort urval av verklighetstrogna visningsmiljöer. Denna kompakta, prisvärda laserprojektor levererar hög kvalitet i alla visningsmiljöer.
- **Passar perfekt för verklighetstrogna miljöer och simulationstillämpningar**
  Projicera skalbara bilder upp till 400 tum och skapa verklighetstrogna, skugg- och reflexfria bilder i kompakta visningsmiljöer med ett kort avståndsförhållande på 0,79–1,36:1 och 1,7x zoom.
- **Bekväm, flexibel installation**
  En fast lins i mitten med manuell lens shift och avancerade funktioner som justering av hörnfokus säkerställer enkel installation och anpassning för alla miljöer.
- **Tyst vid drift**
  Producerar högpresterande bildvisning med låg ljudnivå på endast 26 dB i Eco mode, vilket säkerställer en tyst och fokuserad miljö för verklighetstrogna visuella upplevelser.
- **Omedelbar anslutning via Apple AirPlay 2 och Miracast[1]**
  Dela innehåll sömlöst från bärbara datorer, surfplattor och smartphones – perfekt för BYOD och samarbetsmiljöer.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstorlek	60 inches - 400 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1 m - 7 m
Projektionsavstånd tele	1,8 m - 11,9 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,02 m - 11,89 m
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Fokuslängd	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuell
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Stickkontakt ut, Närfältskommunikation (NFC), Apple AirPlay 2
Nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Presentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatisk aktivering, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, JPEG-visning, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Point correction, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-L790SU

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 362 x 151 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,2 kg
Ljudnivå	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Gaming, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skyltning/detaljhandel, Sport, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf
ANNAN	
Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval

EB-L790SU

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Snabbstartsguide

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
  V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
  V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
  V13H134AF0
- Takfäste – ELPMB22 – vit
  V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil
  V12H526040
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
  V12H003P14
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
  V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Aktiva högtalare – ELPSP02
  V12H467040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	**V11HB30040**
Streckkod	**8715946737997**
Tillverkningsland	**Filippinerna**
Pallstorlek	**2 Styck**

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

1. Apple och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
2. Epson har uppnått 100 % förnybar el på samtliga av Epson-koncernens egna arbetsplatser runt om i världen.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.