

EB-PQ2008W



EB-PQ2008W är en kraftfull, kompakt 4K-projektor med 8 000 lumen som passar perfekt för alla som söker efter upplevelser med ultrahög upplösning.

EB-PQ2008W är konstruerad för att engagera och fängsla publik med innehåll i stort format och med ultrahög upplösning. Den använder 3LCD-teknik för att producera enastående färgåtergivning, medan Epsons patenterade 4K Crystal Motion-teknik erbjuder fantastisk bildkvalitet. Denna prisvärda och energieffektiva projektor erbjuder utbytbara linser, lätt och kompakt konstruktion och omfattande anslutningsmöjligheter.

Gränslös kreativitet

EB-PQ2008W bygger vidare på EB-PU-seriens framgångar och är inte bara liten och lätt, utan även prisvärd, mångsidig, energieffektiv och fullpackad med avancerade funktioner. Det ger dig friheten att skapa minnesvärda uppslukande upplevelser.

En revolutionerande 4K-upplevelse

Upplev tydligheten i de bilder som produceras av Epsons senaste 4K-teknik. Epson kombinerar patenterade, toppmoderna tekniker som 4K Crystal Motion och double micro-lens array för att uppnå ett nytt riktmärke för 4K-bildkvalitet.

Fantastiskt flexibel

Projektorn omfattar ett stort urval av anslutningsmöjligheter, som exempelvis HDMI in/ut som stödjer 120 Hz 4K. Dessutom har denna projektor med hög ljusstyrka fördel av plattformsöverskridande kompatibilitet för linser och använder samma 4K-linser som den befintliga EB-PU-serien. Ett exempel på detta är linsen ELPLX02S zero-offset, för ultrakort projiceringsavstånd som passar perfekt för olika miljöer. Denna projektor levereras 'body only', så att du kan bygga den perfekta lösningen för din installation.

Tillförlitlig

EB-PQ2008W är konstruerad för enastående tillförlitlighet, kompatibel med externt ELPAF63-luftfilter och erbjuder upp till 20 000 timmars underhållsfri drift – eller ännu längre i utökade lägen.

Omfattande programvara

Kompatibilitet med ELPEC01-kameran, Epson Projector Professional Tool och Epson Config Tool erbjuder många olika funktioner för kalibrering, assistans och styrning.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Patenterad 4K- och bildbehandlingsteknik**
Enastående 4K-bildkvalitet producerar fantastiskt uppslukande bilder
- **Ultrakompakt och låg vikt**
Liten, kraftfull 4K-projektor med 8 000 lumen
- **Plattformsöverskridande linskompatibilitet**
Ger dig möjlighet att bygga den optimala projektlösningen för alla behov
- **Pålitlig konstruktion**
Upp till 20 000 timmars underhållsfri användning
- **Minskad miljöpåverkan**
Energisnål med minskade förpacknings- och transportkrav

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1,04 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	8.000 Lumen- 5.600 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	8.000 Lumen - 5.600 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Stående – färgat ljus	8.000 lm
Stående – vitt ljus	8.000 lm
Upplösning	4K (3840 x 2160)
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Native Contrast	3.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 45^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10, HLG

OPTIK

Projektionsförhållande	0,34 - 7,16:1, Varies by lens
Zoom	Motorized, Varies by lens
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Varies by lens
Projektionsstorlek	Varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel	Varies by lens
Projektionsavstånd tele	Varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	Varies by lens
Projection Lens F Number	Varies by lens
Fokuslängd	Varies by lens
Fokus	Motoriserad
Offset	Varies by lens
Utbytbar objektiv	Ja
Standardobjektiv	Medföljer inte

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), HDMI in (2x), HDMI ut, HDBaseT, Stickkontakt ut, Närfältskommunikation (NFC), Uppspelning av USB-innehåll, Remote
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Bildruteinterpolering, Frys bild, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Webbkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-PQ2008W

LEVERANSOMFATTNING

- Cable cover
- Lens connector cap
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Document Pack
- Informationsark
- Snabbstartsguide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-PQ2008W

ALLMÄNT

Power consumption	453 Watt (Normal On-Mode), 502 Watt (Normal Peak-mode), 410 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.707 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	545 x 436 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	18,6 kg
Ljudnivå	Normal:35 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Golv, Truss-fäste, Bordsmonterad, Vägghalterad
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning
	Garantiförlängning finns som tillval

OPTIONAL ACCESSORIES

- Stacking Frame - ELPMB76 - EB-PU1000 Series
V12H006ANO
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Kameraenhet – ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Portrait Adaptor - ELPMB78 - EB-PU Series
V12H006AQ0
- Rail Adaptor - ELPMB85 - EB-PU Series
V12H006AX0
- Tilt Adaptor - ELPMB81 - EB-PU Series
V12H006AT0

OPTIONAL LENSES Throw Ratio: Lens Shift: Screen Size Zoom Weight

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series 5.09 - 7.16:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series 2.34 - 3.59:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series 3.42 - 5.23:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series 1.52 - 2.47:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series 0.46 - 0.56:1 V: ±25% H: ±8%
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series 0.62 - 0.75:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series 0.74 - 1.04:1 V: ±25% H: ±8%
V12H004W05
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series 0.83 - 1.17:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004W08
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series 1.15 - 1.57:1 V: ±64% H: ±16%
V12H004W06
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series 0.34:1 V: +30% H: ±13%
V12H004Y0B

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB01980
Streckkod	8715946718484
Tillverkningsland	Kina
Pallstorlek	2 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. 4K (3 840 x 2 160) är den maximala fysiska upplösningen som uppnås med 4K Crystal Motion-teknik.
2. Energieffektiv baserat på data om energiförbrukning som är allmänt tillgängliga för jämförbara marknadsledande produkter. Minskningar av förpacknings- och transportkrav uppskattade utifrån data om produkters fysiska storlek och vikt och/eller storlek och vikt på förpackningar som är tillgängliga för jämförbara marknadsledande produkter. Från februari 2024.

