

EB-X49



DATASHEET / BROCHURE



Kombinerar flexibiliteten att placeras i princip var som helst med utmärkt ljusstyrka och skärpa plus lågt underhåll.

Presentationerna blir enkla med den skarpa, eleganta EB-X49 som ger en fantastisk prestanda i ett anmärkningsvärt mångsidigt paket. Lampa med lång livslängd och pålitlig hållbarhet från Epson ger trygghet och minimalt underhåll.

Ljusstarkt och levande innehåll på en stor skalbar projektionsyta

Njut av storskaliga presentationer med skarp, tydlig text samt fängslande bild- och videoinnehåll med bildstorlekar på upp till 300 tum. En prestanda på 3 600 lumen kombineras med ett högt kontrastförhållande på 16 000:1 för att erbjuda fantastisk visuell prestanda, även i välupplysta rum.

År av oavbrutna möten

Lampans livslängd är upp till 12 000 timmar i miljöläge.

Flexibel installation och placering

Automatisk vertikal och manuell horisontell keystone-korrigeringsfunktion ger större flexibilitet i fråga om var projektorn kan placeras i rummet, vilket möjliggör bilder fria från förvrängningar, och den optiska vidvinkelzoomen ger ytterligare flexibilitet.

Nätverk, trådlös nätverkskapacitet

som tillval (via RJ45) och trådlös anslutning som tillval gör att EB-X49 kan anslutas till ett företagsnätverk eller uppgraderas för åtkomst via trådlös enhet vid en senare tidpunkt.

Högkvalitativt ljud

Den här projektorn har en inbyggd högtalare på 5 W som säkerställer att ljudinnehåll hörs tydligt utan behov av ytterligare externa högtalare.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstarka bilder med hög bildkvalitet**
3LCD-teknik och lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- **Bärbar**
Liten och lätt nog att bäras och användas i flera rum
- **Många anslutningsmöjligheter**
Nätverksaktiverad och med trådlös funktion
- **Låg total ägandekostnad**
Lampans livslängd är upp till 12 000 timmar i miljöläge
- **Mångsidig och flexibel styrning**
Projicera från många olika källor med HDMI och trådlös anslutning som tillval

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	3.600 Lumen- 2.400 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	3.600 Lumen In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	XGA
Native Contrast	16.000 : 1
Lampa	UHE, 210 Watt, 6.000 h Livslängd, 12.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor:1,2
Projektionsstorlek	30 inches - 300 inches
Projection Lens F Number	1,49 - 1,72
Fokuslängd	16,9 mm - 20,28 mm
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
USB-displayfunktion	2-i-1: Bild/ljud
Anslutningar	USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in, Komposit in, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Cinch-ljud ut, USB 2.0-A, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås
Funktioner	AV Mute Slide, Automatisk trapetskorrigering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Enkel förinställning på skärmen, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Quick Corner, Funktion för delad skärm, Appen iProjection, iProjection-installation via NFC, iProjecton-installation genom att skanna en kod
Färglägen	Tavla, Dynamisk, Presentation, sRGB, Teater
ALLMÄNT	
Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Mått	302 x 249 x 87 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	2,7 kg
Ljudnivå	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Högtalare	5 Watt
ANNAN	
Garanti	36 Månader Inlämning, Lampa: 36 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H982040
Streckkod	8715946680750
Tillverkningsland	Filippinerna

EB-X49

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Huvudenhet
- HDMI Cable
- Snabbstartsguide
- Användarhandbok (CD)
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Takrör - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPPFP14 - 918-1 168 mm
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Luftfilter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
- Aktiva högtalare - ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Takfäste - ELPMB23 - vit
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040